

67/B

## KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ S VYPOUŠTĚNÍM

### Technické parametry

dimenze: 1/2" - 2"

jmenovitý tlak: 1,6 / 2,0 MPa

použitelná média: voda, neagresivní kapaliny, sytá pára

provedení závitů: dle ISO 22081:2000

tělo a kryt těla lepený oxidací odolným lepidlem

poniklované tělo

plný průtok

Rozsah pracovních teplot: 20°C až +120 °C



Dimenze	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	D [mm]	DN [mm]
1/2"	54	71	48	85	14,8
3/4"	60	76	51,5	85	20
1"	72	83	62	114	25
1" 1/4	86,5	95	69,5	114	32
1" 1/2	97,5	105	79,5	140	40
2"	112,5	121	90,5	140	50

Pozice	Název	Materiál
1	Tělo	Mosaz
2	Sedlo	PTFE
3	Koule	Mosaz
4	Část těla	Mosaz
5	Těsnění	NBR
6	Těsnicí kroužek	PTFE
7	Fixační matka	Mosaz
8	Dřík	Mosaz
9	Páka	Ocel
10	Matka	Ocel
11	Tělo výpustě	Mosaz
12	Výustka výpustě	Mosaz
13	Záslepka	Mosaz
14	Těsnění	NBR

