

Reflex Reflex DD 2, průtočná membránová tlaková expanzní nádoba, zelená, 10/4 bar

Číslo výrobku: 7381500

reflex

Thinking solutions.



podrobnosti

Typ	DD 2
Jmenovitý objem	2 l
Max. využitelný objem	1,8 l
Max. přípustná teplota soustavy	70 °C
Max. dovol. provozní teplota	70 °C
Max. dovol. provozní tlak	10 bar
Předtlak plynu – nastavení z výroby	4 bar
Připojení	G 3/4"
Průměr	132 mm
Max. výška	269 mm
Sklopný rozměr cca	300 mm
Hmotnost	0,98 kg

Popis

Reflex Reflex DD 2

Průtočná tlaková expanzní nádoba s membránou pro systémy ohřevu, dodávek a zvyšování tlaku pitné vody. S membránou podle směrnice o elastomerech a W 270. Vnější a vnitřní ochranné vrstvy podle KTW-A. Vhodné výhradně pro soustavy studené vody. Průtočnost je zajišťována pomocí průtokové hvězdičky s vysokým průtokem a přiloženého T-kusu 3/4".

Nádoby v provedení podle DIN EN 13831. Nádoby jsou testovány podle normy DIN 4807 T5. Nádoby s přípustným provozním přetlakem 10/16 bar s DIN DVGW reg. č. NW-0411AT2534. schválení podle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68 / EU

- průtočná s průtokovou hvězdicí High-Flow
- díly přicházející do kontaktu s vodou jsou chráněny proti korozi
- nevyměnitelná membrána ve formě vaku podle DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C a W270
- vnější a vnitřní úprava podle KTW-A
- lze ji kombinovat s Flowjet průtokovou armaturou
- 33 litrů s upevňovacími závěsy
- výlučně pro použití v rozvodech studené vody (zohledněte prosím návod pro montáž a použití)

