

Reflex Reflex DD 25, průtočná membránová tlaková expanzní nádoba, zelená, 10/4 bar

Číslo výrobku: 7308400

reflex

Thinking solutions.



podrobnosti

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Typ | DD 25 |
| Jmenovitý objem | 25 l |
| Max. využitelný objem | 18,7 l |
| Max. přípustná teplota soustavy | 70 °C |
| Max. dovol. provozní teplota | 70 °C |
| Max. dovol. provozní tlak | 10 bar |
| Předtlak plynu – nastavení z výroby | 4 bar |
| Připojení | G 3/4" |
| Průměr | 280 mm |
| Max. výška | 528 mm |
| Sklopný rozměr cca | 598 mm |
| Hmotnost | 3,80 kg |

Popis

Reflex Reflex DD 25

Průtočná tlaková expanzní nádoba s membránou pro systémy ohřevu, dodávek a zvyšování tlaku pitné vody. S membránou podle směrnice o elastomerech a W 270. Vnější a vnitřní ochranné vrstvy podle KTW-A. Vhodné výhradně pro soustavy studené vody. Průtočnost je zajišťována pomocí průtokové hvězdičky s vysokým průtokem a přiloženého T-kusu 3/4".

Nádoby v provedení podle DIN EN 13831. Nádoby jsou testovány podle normy DIN 4807 T5. Nádoby s přípustným provozním přetlakem 10/16 bar s DIN DVGW reg. č. NW-0411AT2534. schválení podle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68 / EU

- průtočná s průtokovou hvězdicí High-Flow
- díly přicházející do kontaktu s vodou jsou chráněny proti korozi
- nevyměnitelná membrána ve formě vaku podle DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C a W270
- vnější a vnitřní úprava podle KTW-A
- lze ji kombinovat s Flowjet průtokovou armaturou
- 33 litrů s upevňovacími závěsy
- výlučně pro použití v rozvodech studené vody (zohledněte prosím návod pro montáž a použití)

