

# ESH 5 0-N Trend+A

Č. PRODUKTU: 201389

Malý zásobník v sadě s jednopákovou armaturou pro umyvadlo je vhodný pro připojení k jednomu odběrnému místu.

## Nejdůležitější znaky

K zásobování umyvadla

Malý zásobník s armaturou v jedné balící jednotce





Typ	ESH 10 O-N Trend +A	ESH 5 O-N Trend+A
Číslo obj.	201395	201389

## Technická data

Přípojovací příkon	2 kW	2 kW
Síťová přípojka	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V	230 V
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz
Třída energetické účinnosti	A	A
Pohotovostní tepelná ztráta / 24 h při 65 °C	0,31 kWh	0,27 kWh
jmenovitý objem	10 l	5 l
Množství smíšené vody 40 °C	19 l	10 l
Rozsah nastavení teplot	35 - 85 °C	35 - 85 °C
Provedení	Malé zásobník	Malé zásobník
Konstrukce	rozepnutý	rozepnutý
Způsob montáže	Montáž nad odběrné místo	Montáž nad odběrné místo
S armaturou	-	-
Barva	bílá	bílá
Obsluha	Ruční	Ruční
Omezovač teploty	•	•
Stupeň krytí (IP)	IP24 D	IP24 D
Výška	506 mm	415 mm
Šířka	296 mm	252 mm
Hloubka	276 mm	233 mm
Hmotnost	5,00 kg	3,10 kg

Provedení a technické vybavení jako ESH 5 O-N Trend, resp. ESH 10 U-N Trend s beztlakovou jednopákovou směšovací armaturou v kompletním balíku.

---

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.