

# ESH 10 0-N Trend +A

Č. PRODUKTU: 201395

Malý zásobník v sadě s jednopákovou armaturou pro umyvadlo je vhodný pro připojení k jednomu odběrnému místu.

## Nejdůležitější znaky

K zásobování umyvadla

Malý zásobník s armaturou v jedné balící jednotce





| Typ        | ESH 10 O-N Trend +A | ESH 5 O-N Trend+A |
|------------|---------------------|-------------------|
| Číslo obj. | 201395              | 201389            |

## Technická data

|  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Přípojovací příkon                           | 2 kW                     | 2 kW                     |
| Síťová přípojka                              | 1/N/PE                   | 1/N/PE                   |
| Jmenovité napětí                             | 230 V                    | 230 V                    |
| Frekvence                                    | 50/60 Hz                 | 50/60 Hz                 |
| Třída energetické účinnosti                  | A                        | A                        |
| Pohotovostní tepelná ztráta / 24 h při 65 °C | 0,31 kWh                 | 0,27 kWh                 |
| jmenovitý objem                              | 10 l                     | 5 l                      |
| Množství smíšené vody 40 °C                  | 19 l                     | 10 l                     |
| Rozsah nastavení teplot                      | 35 - 85 °C               | 35 - 85 °C               |
| Provedení                                    | Malé zásobník            | Malé zásobník            |
| Konstrukce                                   | rozepnutý                | rozepnutý                |
| Způsob montáže                               | Montáž nad odběrné místo | Montáž nad odběrné místo |
| S armaturou                                  | -                        | -                        |
| Barva  | bílá                     | bílá                     |
| Obsluha                                      | Ruční                    | Ruční                    |
| Omezovač teploty                             | •                        | •                        |
| Stupeň krytí (IP)                            | IP24 D                   | IP24 D                   |
| Výška  | 506 mm                   | 415 mm                   |
| Šířka  | 296 mm                   | 252 mm                   |
| Hloubka                                      | 276 mm                   | 233 mm                   |
| Hmotnost                                     | 5,00 kg                  | 3,10 kg                  |

Provedení a technické vybavení jako ESH 5 O-N Trend, resp. ESH 10 U-N Trend s beztlakovou jednopákovou směšovací armaturou v kompletním balíku.

---

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.